

COMBO™

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ
ПЕСКА И ВОДООЧИСТКИ

cdeglobal.com/combo

Технические характеристики Combo™

Combo™	200	400	600	900	1500
Максимальная производительность, до, т/ч	70	150	250	350	500
Размер циклона	500	2x500	4x500	индивидуально*	индивидуально*
Модель обезвоживающего грохота	D1-43	D1-63	D1-65	2xD1-65	2xD1-65
Модель AquaCycle	A200	A400	A600	A900	A1500
Модель Poly Plant	P25	P30	P40	P80	P80

*Примечание: размеры циклонов для моделей Combo™ 900 и Combo™ 1500 обсуждаются индивидуально для каждого проекта

COMBO™

СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ
ПЕСКА И ВОДООЧИСТКИ

Первая в мире система переработки
песка с интегрированной установкой
для очистки воды



CDE

GLOBAL HEADQUARTERS

COOKSTOWN
CO. TYRONE
NORTHERN IRELAND
BT80 9HJ
T: +44 28 8676 7900

LATAM

BELO HORIZONTE -
MINAS GERAIS
30110-044,
BRAZIL
T: +55 11 4935 5444

EAST COAST USA

CARY,
NORTH CAROLINA
27513
UNITED STATES
T: +1 919-535-3205

EUROPE

GEWERBEPARKSTRASSE
77/TOP 7
8143 DOBL-ZWARING
AUSTRIA
T: +43 316 231505

AUSTRALIA

28 BURNSIDE ROAD
ORMEAU
QLD 4208
AUSTRALIA
T: + 61 7 3801 8755

AFRICA

GARDENVIEW
JOHANNESBURG
2047 SOUTH AFRICA
PO BOX 751210
T: +27 10 500 2304

NORTH AMERICAN HQ

CLEBURNE
TEXAS
76033
UNITED STATES
T: +1 682-350-0300

ASIA

NEW TOWN RAJARHAT
KOLKATA 700 156
INDIA
T: +91 33 3029 3800

MIDDLE EAST

DOWNTOWN
SHEIKH ZAYED ROAD
DUBAI
T: +44 28 8621 4201

CDE

cdeglobal.com

COMBO™

Новейшая запатентованная конструкция впервые позволила объединить на одном шасси все этапы переработки: подачу материала, сортировку, промывку, складирование готового продукта и очистку воды.

Установка Combo™ позволяет осуществлять разделение на фракции и промывку для целого ряда природных сыпучих материалов.

Оборудование проходит всю необходимую предпродажную подготовку, что гарантирует быстроту и удобство процесса сборки на рабочей площадке клиента.

Зapatентованная технология Infinity Screens™ для уменьшения напряжения сварного шва

90%

Возврат до 90% используемой в контуре воды для дальнейшей очистки и повторного использования

Простота и удобство в сборке, небольшая площадь развертки

Непревзойденное качество готового продукта

Зapatентованный поворотный насос и система оптимизации доступа позволяет осуществлять обслуживание установки силами одного оператора

Модульная конструкция для оптимизации технологических решений под каждый индивидуальный проект

Патенты:

Combos™
Материалы, применяемые для промывки и переработки - GB 2552042B

Infinity Screens™ D-Line
Конструкция боковых стенок - GB 2505483, US 9643115 и CA 2882997, поперечные крепления U-Span - GB 2515489

